

# Marquage - Bandes au sol

## Consigne de pose - Extincteur

Munissez-vous de :



- 1 marquage «extincteur»

- 1 stylo

- 1 grattoir



- 1 applicateur

- 1 balai

### Préparation du sol



1

Supprimer les aspérités de la zone avec un grattoir, afin d'éviter les spectres après collage.



2

Balayer la zone.



3

**OPTIONNEL** / Dégraisser le sol avec un solvant de nettoyage (pour sols gras uniquement).



La température du sol et de l'adhésif doit être supérieure à 15°C lors de la pose de l'adhésif.

### Pose de l'adhésif



4

Sans retirer le protecteur, poser le marquage sur le sol et marquer l'emplacement souhaité.



5

Retirer et conserver le protecteur de l'applicateur. Positionner l'applicateur sur le marquage de façon convexe.



6

Retourner l'ensemble et retirer le protecteur du marquage.



## Marquage - Bandes au sol



Poser le marquage au sol de façon convexe pour chasser l'air vers l'extérieur. Appliquer une légère pression avec la main.



Retirer l'applicateur et remettre son protecteur.



Effectuer un passage de chariot élévateur sur la surface adhésivée.

### Retrait de l'adhésif



Pour un retrait sans trace, retirer l'adhésif à la main en tirant lentement avec un angle à 90°.

